

CERTIFICAT DE CONTRÔLE

CONCLUSION CONTRÔLE		VISA MME	ACCEPTATION CLIENT
X	OK	Nom :	Nom :
	Non Conforme	Date :	Date :

NUMERO DE PLAN: ...
DESIGNATION: **bride hippodrome**
NOMBRE DE PIECES: **2**
N° EDMS: **1349089**

REQUERANT: SCHNEIDER G.

CONTROLEUR: **J.Ph.RIGAUD**

page 1/1

Job.: ...

	Résultats de mesure					
	bride		bride		conditions de mesure	
position de mesure	BGI 1		BGI 3			
	Ra	Rt	Ra	Rt	NORME	ISO1997
1	0.62	5.49	0.49	5.37	PROFIL	R
2	0.61	7.27	0.52	3.99	FILTRE	GAUSS
3	0.44	4.17	0.52	5.57	EVA-L	4.0mm
4	0.48	5.87	0.46	5.74	N	5.00
5	0.54	7.14	0.55	6.16	λ_c	0.8mm
6	0.54	4.92	0.49	5.01	λ_s	2.5 μm
7	0.64	8.58	0.54	6.26		
8	0.60	6.12	0.58	5.80		
9	0.62	5.49	0.49	5.14		
10	0.68	7.40	0.54	5.96		
11	0.71	10.06	0.50	6.61		
12	0.79	7.54	0.59	5.70		
13	0.63	5.94	0.40	3.86		
14	0.70	8.40	0.45	4.45		
15	0.63	9.05	0.42	4.36		
16	0.65	6.81	0.60	6.18		
17	0.61	6.13	0.61	5.47		
18	0.71	7.97	0.52	5.49		
19	0.56	6.93	0.45	4.61		
20	0.68	7.64	0.55	5.89		
21						
22						
mini	0.44	4.17	0.40	3.86		
Maxi	0.79	10.06	0.61	6.61		
DATE						
26.03.2014						
APPROUVE PAR						
A.CHERIF						
Température : 20 °C	Moyens utilisés (incertitude de mesure estimée) :				Unités de mesure : μm	